



ST-ZFJC-E3W-EX30



ST-ZFJC-E7W-EX31



ST-BLJC-1LROE □ 1W-EX41



ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN41



ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN43



ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN45

防爆集控型及隧道集控型 消防应急照明系统

Explosion-proof centralized control type and tunnel centralized control type Fire emergency lighting system

满足国家标准 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》GB 3836-2021《爆炸性环境》GB 12476-2013《可燃性粉尘环境用电气设备》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级》等要求。

主要技术参数

产品名称	防爆双头灯	防爆照明灯	防爆标志灯	隧道疏散指示标志灯	隧道人(车)行横洞标志灯	隧道消防设备紧急指示标志
防爆标志	Exde IIC T6 Gb/ExtD A21 IP66 T80°C			-	-	-
产品型号	ST-ZFJC-E3W-EX30	ST-ZFJC-E7W-EX31	ST-BLJC-1LROE □ 1W-EX41	ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN41	ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN43	ST-BLJC-1LROE □ 1W-TN45
安装方式	壁挂式	吸顶式	壁挂 / 吊装	壁挂 / 吊装	壁挂 / 吊装	壁挂 / 吊装
额定功率	3W	6W/10W/15W	3W	8W	8W	4W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线	二总线	二总线	二总线
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED	LED
工作模式	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP65	IP65	IP65
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 100%			0°C ~ 55°C Rh ≤ 90%		
壳体材料	铝材 + 钢化玻璃	铝材 + 钢化玻璃	铝材 + 钢化玻璃	铝合金边框	铝合金边框	铝合金边框
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
供电形式	集中电源型	集中电源型	集中电源型	集中电源型	集中电源型	集中电源型
控制形式	集中控制型	集中控制型	集中控制型	集中控制型	集中控制型	集中控制型
应用场景	管廊、化工、防腐、防爆场所			隧道		
安装尺寸	宽 172mm	φ 145	-	-	-	-
外形尺寸	295*245*65mm	φ 185*100mm	小型: 270*210*70mm 中型: 415*180*56.5mm 大型: 575*225*65mm	250mm*710mm (可定制)	500mm*800mm (可定制)	250mm*400mm (可定制)

07-08

为安全，每一家

www.jisencn.com